



FINNTELLA LUX® DECO SILK

Финишная декоративная краска. Создает оптический эффект шелковой ткани "бархатный блеск".

ТИП	F-47 Полукроющая декоративная краска на основе акрилат-сополимерного латекса, модифицирована полиуретанами. Создает специфический «металлизированный» эффект на обрабатываемых поверхностях. Предназначена для внутренних работ совместно с декоративными штукатурками серии FINNTELLA LUX® KIPSI и красками серий FINNTELLA Interior . Образует декоративное покрытие с особым бархатным эффектом, восхищающее своим благородством и стилем. Это покрытие со своим характером, делающим особый акцент на утонченной элегантности интерьера. Главной особенностью ШЕЛКА является способность создавать оптический эффект шелковой ткани, играющей разными оттенками в зависимости от угла падения света. Эта особенность обусловлена присутствием в составе материала мельчайших металлических чешуек, которые и позволяют продемонстрировать разное направление рисунка. Материал прекрасно подходит как для оформления частных, так и общественных интерьеров.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Бетонные, оштукатуренные, зашпатлеванные, гипсокартонные, ДВП, ДСП и т.п. поверхности, а также ранее окрашенные внутренние поверхности.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Стены внутри офисных комплексов, торговых залах, в комнатах бытового и складского назначения, детские, лечебно-профилактические и медицинские учреждения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:	
Подготовка поверхности:	Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой. В процессе работы температура воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C и на 3°C выше точки росы. Относительная влажность воздуха не более 80%. Неокрашенные поверхности – поверхность очистить от пыли и грязи. Неровные поверхности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. затем поверхности грунтовать грунтовочной краской FINNTELLA LUX® LATEKSI_MAA Ранее окрашенные поверхности – поверхность очистить щелочным водным раствором, промыть чистой водой и дать высохнуть. Отслаивающуюся краску, известь и мел удалить механически. Глянцевые поверхности отшлифовать до матовых или обработать щелочным водным раствором. Щели и неровности зашпатлевать, отшлифовать и удалить образовавшуюся пыль. Зашпатлеванные поверхности грунтовать грунтовочной краской FINNTELLA LUX® LATEKSI_MAA
Расход:	5-7 м ² /л (175-250 г/м ²) в зависимости от способа нанесения.
Плотность:	1,24 кг/л.
Разбавитель:	Вода.
Способ нанесения:	Шпатель из нержавеющей стали, валик, кисть, щетка, морская губка, тампон и т.д. в зависимости от выбранного декоративного эффекта.
Время высыхания:	При +23°C и относительной влажности воздуха 50%: от пыли – 2-3 часа, до полного высыхания и нанесения финишного отделочного слоя – 24 часа.
Блеск:	Полуглянцевый (шелковисто-матовый).
Цвет:	Белый, колеруется по каталогам SYMPHONY, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др.
Транспортировка и хранение:	БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! Допускается хранение и транспортировка при температуре не ниже +5°C. Срок хранения в таре производителя – 2 года.
Вид упаковки:	Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.