

AKUSTILINE URBAN

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Akustiline Urban – в основе панелей используется базальтовое волокно, заключенное в прочный перфорированный металлический экран, обеспечивающий повышенную устойчивость к механическим воздействиям.

СОСТАВ

- ♦ Базальтовое волокно.
- ♦ Металлическая перфорированная кассета с возможностью покраски огнеупорными составами по RAL Classic.
- ♦ Стеклоткань.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяются для декоративной акустической отделки стен и потолков в кинотеатрах, театрах, клубах, конференц-залах, спортзалах, учебных заведениях, медицинских учреждениях, гостиницах, офисных пространствах и т.д.

РАЗМЕРЫ

Длина	2,4 м
Ширина	0,3 м
Толщина	40 мм

ПОКАЗАТЕЛИ

Коэффициент звукопоглощения, NRC	0,9 - 1
----------------------------------	---------

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ♦ Экологически безопасный материал.
- ♦ Высокий коэффициент звукопоглощения.
- ♦ Высокая механическая прочность.
- ♦ Вандалоустойчивость.
- ♦ Улучшение дизайна в помещении.
- ♦ Экономическая выгода относительно аналогов.
- ♦ Класс горючести - НГ.

СЕРТИФИКАТЫ

- ♦ Сертификат Гост-Р Акустилайн Урбан.
- ♦ Сертификат пожарной безопасности Акустилайн Урбан.
- ♦ Экспертное заключение центра и эпидемиологии Акустилайн Урбан.
- ♦ Протокол акустических Испытаний Акустилайн Урбан НИИСФ.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Панели транспортируются и хранятся в горизонтальном положении. Максимально допускается укладка 120 панелей. Перевозка осуществляется в один ярус.

